

Miragrid GX

Technické specifikace



Popis výrobku:

Tkané geomříže Miragrid GX jsou vyrobeny z vysokohustotních polyesterových vláken (PET) potažených polyvinylchloridem (PVC) a byly vyvinuty speciálně pro vyztužování zemních konstrukcí. Používají se při budování strmých svahů a při sanacích sesuvů.

- ① jednoosé a dvouosé provedení
- ② trvanlivost a odolnost vůči UV záření

Funkce:



Certifikáty:



Miragrid	Pevnost v tahu		Tažnost		Velikost oka		šířka	délka	Role	hmotnost	průměr
	podélně	příčně	podélně	příčně	podélně	příčně					
	[kN/m]	[kN/m]	[%]	[%]	[mm]	[mm]					
EN ISO 10319											
20/20	21,0	21,0	10,5	10	25	25	5,2	100	520	100	0,25
35/35	37,0	37,0	10,5	10	25	25	5,2	100	520	144	0,31
35/20	38,0	20,0	10,5	12	25	25	5,2	100	520	120	0,29
40/40	42,1	42,1	10,5	10	25	25	5,2	100	520	165	0,32
55/30	58,0	30,0	10,5	12	25	25	5,2	100	520	150	0,35
55/55	58,0	58,0	10,5	10	20	35	5,2	100	520	200	0,35
80/30	84,0	30,0	10,5	12	25	25	5,2	100	520	185	0,35
80/80	84,0	84,0	10,5	10	25	25	5,2	100	520	300	0,40
110/30	116,0	30,0	10,5	12	25	25	5,2	100	520	240	0,43
160/30	168,0	30,0	10,5	12	25	25	5,2	50	260	160	0,35
200/30	210,0	30,0	10,5	12	25	25	5,2	50	260	190	0,35
400/30	420,0	30,0	10,5	12	25	25	5,2	50	260	350	0,44

Poznámky:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V případě požadavku na dodávku výrobků s jinými **rozměry rolí** nebo o jiných **technických parametrech** nebo v případě zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e-mail: technika@geomat.cz).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Další informace o výrobku najdete na webových stránkách www.geomat.cz