

PGM

Technické specifikace



Popis výrobku:

Polyfelt PGM je kompozit z netkané polypropylenové (PP) geotextilie a výztužných skelných vláken. Používá se pro vyztužování asfaltových krytů v konstrukcích nových vozovek nebo při obnově vozovek stávajících.

- 1 redukuje vznik a šíření trhlin, prodlužuje životnost asfaltového krytu
- 2 jednoduchá, rychlá a levná instalace

Funkce:



Certifikáty:



PGM	Pevnost v tahu		Tažnost při přetržení [%]	Plošná hmotnost výrobku [g/m ²] EN ISO 9864	Velikost oka skelné mřížky		Retence bitumenu [kg/m ²] EN 15381	šířka [m]	Role		hmotnost [kg]
	podélně	příčně			podélně	příčně			délka	plocha	
	[kN/m] EN ISO 10319	[kN/m]			[mm]	[mm]			[m]	[m ²]	
G50/50 E	50	50	3	300	22	22	0,7	1,9	150	285	92
G50/50	50	50	3	350	22	22	1,1	1,9	100	190	73
G100/100 E	100	100	3	450	20	20	0,7	1,9	100	190	100
G100/100	100	100	3	510	20	20	1,1	1,9	100	190	110

Poznámky:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.
V případě zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (e-mail: technika@geomat.cz).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Informace o dalších výrobcích najdete na webových stránkách www.geomat.cz